

Stuc Primer

Beschrijving: Verpoederende en sterk zuigende ondergronden vereisen een goede fixatie. Om zuiging van de muren tegen te gaan. De Stuc Primer van Esperanto is een kleurloze watergedragen en milieuvriendelijke fixatie middel.

Voor gebruik: Roer het blik goed voor gebruik. Blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer. Check of de juiste kleur in het blik zit voor gebruik.

Toepassing: De oppervlakte dient schoon en droog te zijn. U kunt op de muur de Stuc primer puur aanbrengen. Dit kunt u het beste doen met een kwast.

Ondergronden: De Esperanto Stuc Primer dient u aan te brengen voor de Esperanto Primer. Op sterk zuigende ondergronden. Denk bijvoorbeeld aan verf gestucte muren. Of muren die nog nooit zijn geschilderd. Bij andere ondergronden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Droogtijd: wacht 8 uur voordat u aan de slag gaat met de Esperanto Primer

Verbruik: 1 liter - 8m2 m2 uitgaand van 1 laag, 1 liter. Dit is afhankelijk van de zuiging van de muur.

Bewaren: Bewaren in gesloten verpakking en op een donkere en vorstvrije plaats.

Veiligheid: Esperanto Stuc Primer is irriterend voor de huis en ogen. Ingeval van contact: overvloedig spoelen met water en een donkere raadplegen. Esperanto Stuc Primer buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.

Volumes: 1 liter

