

Kalkverf

Beschrijving: Kalkverf is een natuurlijke en milieuvriendelijke verf met natuurlijke minerale pigmenten. De kalkverf heeft een poederig en mat uiterlijk. En het rustieke uiterlijk wordt bepaald door de manier van aanbrengen. Zoals we kennen van de strepen op de muur.

Voor gebruik: Roer het blik goed voor gebruik. Blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer. Check of de juiste kleur in het blik zit voor gebruik. Met kalkverf is de kleur in de pot altijd velen malen donkerder dan dat het straks gedroogd op uw muur zit.

Toepassing: De oppervlakte dient schoon en droog te zijn. Wij raden aan om de Esperanto Primer te gebruiken. Voor het beste resultaat. De verf kan worden aangebracht met een kwast. Schilder 2 lagen voor het mooiste resultaat.

De Esperanto Kalkverf mag worden verdund met eventueel 10-20% water. Kies met welke techniek u wilt gaan werken. Kijk op onze website met welke technieken u kunt gebruiken met onze kalkverf.

Verf gestucte muren: Gaat u schilderen op vers gestucte muren, zorg wel dat het stucwerk goed droog is. Dan raden wij u aan om eerst onze Esperanto Stuc Primer te gebruiken, om de eerste heftige zuiging tegen te gaan. Daarna kunt u aan de slag met de Esperanto Primer.

Droogtijd: 2de laag overschilderbaar na minimaal 8 uur.

Verbruik: 4-5 m² uitgaand van 2 lagen, 1 liter - 8-10 m² uitgaand van 1 laag, 1 liter

Kleurechtheid: de kleur wordt pas kleurecht na de tweede laag. En na droging van 8 uur

Bijwerken: Kalkverf kan niet worden aangetipt of bijgewerkt worden. De verf moet altijd nat op nat worden toegepast. Anders blijft u dit altijd zien.

Kleuren: alle kleuren van Esperanto zijn mogelijk. Speciale kleuren zijn op aanvraag.

Bewaren: Bewaren in gesloten verpakking en op een donkere en vorstvrije plaats.

Veiligheid: Esperanto Kalkverf is irriterend voor de huis en ogen. Ingeval van contact: overvloedig spoelen met water en een donkere raadplegen. Esperanto Kalkverf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.

Volumes: 1 liter, 2,5 liter en 5 liter

