

Krijtverf

Beschrijving: Krijtverf is een watergedragen matte verf met een poederige uitstraling voor binnentoepassing. Ontwikkeld op een duurzame en milieuvriendelijke manier.

Voor gebruik: Roer het blik goed voor gebruik. Blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer. Check of de juiste kleur in het blik zit voor gebruik.

Toepassing: De oppervlakte dient schoon en droog te zijn. Wij raden aan om de Esperanto Primer te gebruiken. Voor het beste resultaat. De verf kan worden aangebracht met een kwast, roller of spray. Schilder 2 lagen voor het mooiste resultaat.

Verf gestucte muren: Gaat u schilderen op vers gestucte muren, zorg wel dat het stucwerk goed droog is. Dan raden wij u aan om eerst onze Esperanto Stuc Primer te gebruiken, om de eerste heftige zuiging tegen te gaan. Daarna kunt u aan de slag met de Esperanto Primer.

Droogtijd: 2de laag overschilderbaar na minimaal 5 uur.

Verbruik: 5-6 m² uitgaand van 2 lagen, 1 liter - 10-12 m² uitgaand van 1 laag, 1 liter

Kleurechtheid: de kleur wordt pas kleurecht na de tweede laag.

Kleuren: alle kleuren van Esperanto zijn mogelijk. Speciale kleuren zijn op aanvraag.

Bewaren: Bewaren in gesloten verpakking en op een donkere en vorstvrije plaats.

Veiligheid: Esperanto Krijtverf is irriterend voor de huis en ogen. Ingeval van contact: overvloedig spoelen met water en een donkere raadplegen. Esperanto Krijtverf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.

Volumes: 1 liter, 2,5 liter en 10 liter

