

Primer

Beschrijving: Esperanto Primer is een goede hechtende grondlaag. Die goeie hechteigenschappen heeft op hout, baksteen, oude verflagen, verzinking, veel kunststoffen en nog veel meer (u kunt altijd contact opnemen als u een bijzondere ondergrond heeft.) Voor zowel binnen als buiten toepassing Ontwikkeld op een duurzame en milieuvriendelijke manier.

Voor gebruik: Roer het blik goed voor gebruik. Check of de juiste kleur in het blik zit voor gebruik. De kleur van de Esperanto Primer kan altijd iets afwijken

Toepassing: De oppervlakte dient schoon en droog te zijn. De primer kan worden aangebracht met een kwast, roller of spray. Verdun de primer altijd met 5-10% met water.

Verdunning: Brengt u de primer aan met een Rol 5a10% verdunnen met water - Kwast 5a10% verdunnen met water - Spray 0-5% verdunnen met water

Gestucte oppervlakte: Gaat u schilderen op vers gestucte muren, zorg wel dat het stucwerk goed droog is. Dan raden wij u aan om eerst onze Esperanto Stuc Primer te gebruiken, om de eerste heftige zuiging tegen te gaan. Daarna kunt u aan de slag met de Esperanto Primer.

Houten oppervlakte: Dient eerste de oppervlakte vetvrij te maken met een ontvetter (een natuur vriendelijke ontvetter) hier na licht opschuren. Nogmaals ontvetten en hierna afnemen met water, goed laten drogen. Breng 1 laag Esperanto primer aan en hierna de gekozen verf!

Overige ondergronden: Zorg dat de ondergrond droog en schoon zijn en goed te worden ontvet! (u kunt altijd contact opnemen als u een bijzondere ondergrond heeft of twijfelt hoe u het best kan voor behandelen)

Eindlaag aanbrengen: Om tussenlaag hechtingsproblemen (bijvoorbeeld door vervuiling) te voorkomen raden wij u aan om binnen 5 dagen de volgende laag aan te brengen.

Droogtijd: Volgende laag verf overschilderbaar na minimaal 12 uur.

Verbruik: 11 m2 uitgaand van 1 laag, 1 liter

Kleuren: alle kleuren van Esperanto zijn mogelijk. Speciale kleuren zijn op aanvraag.

Bewaren: Bewaren in gesloten verpakking en op een donkere en vorstvrije plaats.

Veiligheid: Esperanto Primer is irriterend voor de huid en ogen. Ingeval van contact: overvloedig spoelen met water en een dokter raadplegen. Esperanto Primer buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.

Volumes: 1 liter, 2,5 liter en 10 liter

